

Товар		Розница
Контроллер со встроенным считывателем		
	Контроллер со встроенным считывателем ATIS PR-70-EM(black/white) Контроллер со встроенным считывателем карт и брелоков стандарта: Em Marine 125кГц на 2000 пользователей; Дальность считывания 7см; Питание 12-18В; Потребление 35мА; IP66; Температура -40 до + 60; Размеры 103x48x19. Цвет: черный/белый. Программирование с пульта, 2 карты мастер (1 карта - добавление, 2 - на удаление)	\$17
	Контроллер со встроенным считывателем ATIS PR-70W-MF(black/white) Контроллер со встроенным считывателем карт и брелоков стандарта: Mifare 13.56 МГц на 2000 пользователей; Дальность считывания 7см; Питание 12-18В; Потребление 35мА; IP66; Температура -40 до + 60; Размеры 103x48x19. Цвет: черный. Программирование с пульта, 2 карты мастер (1 карта - добавление, 2 - на удаление)	\$26
	Контроллер со встроенным считывателем ATIS PR-85-EM Автономный контроллер со встроенным RFID считывателем стандарта EM-Marine 125kHz на 2000 пользователей. Рабочая частота 125кГц. Дальность чтения 0-10см. Выход реле NC,NO,COM. Звуковая/световая индикация. Потребление 30мА (режим ожидания), 80 мА (макс.). Ток коммутации 3А. Питание 9-24В. Защита IP54 , для внутренней установки. Корпус сделан из пластика. Размеры 86x50x16мм. Программирование с пульта, 1 карта мастер	\$22
	Контроллер-считыватель ATIS PR-86-EM (Waterproof) влагозащищенный Автономный контроллер со встроенным RFID считывателем стандарта EM-Marine 125kHz на 2000 пользователей, влагозащищенный. Рабочая частота 125кГц. Дальность чтения 0-10см. Выход реле NC,NO,COM. Звуковая/световая индикация. Потребление 30мА (режим ожидания), 80 мА (макс.). Ток коммутации 3А. Питание 9-24В. Защита IP66. Корпус сделан из металла. Размеры 86x50x16мм. Программирование с пульта, 1 карта мастер	\$25
Контроллер		
	Контроллер ATIS AC-01 Автономный контроллер с управлением для электромагнитных/электромеханических замков. Интерфейс связи со считывателем: Wiegand 26-37 . Количество ключей 1000 , ток комутации до 2А. Световая индикация, раб.темп. -10°C до +50°C, 9-24VDC/150mA. 65x40x19мм	\$22
	Контроллер ATIS AC-01BT с поддержкой Bluetooth Автономный контроллер со встроенным Bluetooth, с управлением для электромагнитных/электромеханических замков (можно открыть со смартфона). Интерфейс связи со считывателем: Wiegand 26-37 . Количество ключей 1000 , ток комутации до 2А. Световая индикация, раб.темп. -10°C до +50°C, 9-24VDC/150mA. 65x40x19мм	\$40
Считыватель		
	Считыватель ATIS PR-80-EM(black/white) Считыватель карт и брелоков стандарта Em-Marine 125кГц; Wiegand-26; Дальность считывания 7см; Питание 9-18В; Потребление 35мА; IP66; Температура -40 до + 60; Размеры 103x48x19. Цвет: черный	\$15
	Считыватель ATIS PR-80-MF(black/white) Считыватель карт и брелоков стандарта Mifare 13.56МГц; Wiegand-26; Дальность считывания 7см; Питание 9-18В; Потребление 35мА; IP66; Температура -40 до + 60; Размеры 103x48x19. Цвет: черный/ белый	\$20
	Считыватель влагозащищенный ATIS PR-81-EM (Waterproof) Считыватель влагозащищенный карт и брелоков стандарта Em-Marine 125кГц; Wiegand-26; Дальность считывания 10см; Питание 9-24В; Потребление 30мА (режим ожидание), 50мА (максимальное); IP66; Температура -40 до + 60; Размеры 86x50x16. Цвет: черный с серебром	\$18
	Считыватель ATIS PR-82-EM(black) Считыватель карт и брелоков стандарта Em-Marine 125кГц; Wiegand-26/34 ; Дальность считывания 10см; Питание 9-12В; Потребление 30мА (режим ожидание), 50мА (максимальное); IP68; Температура -40 до + 60; Размеры 110x48x21. Цвет: черный	\$13
Считыватель отпечатков пальцев и бесконтактных карт		
	Считыватель отпечатков пальцев и бесконтактных карт ATIS FPR-3 Биометрический терминал FPR-3 со считывателем RFID способен идентифицировать пользователей по отпечаткам пальцев и картам доступа. Максимальное количество отпечатков 1000, карт 2000 , встроенный считыватель карт - дальность считывания 6 см, звуковой зуммер, тампер вскрытия, электромагнитные реле NC, NO, (максимальный ток коммутации 2А@24В), кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26, датчик состояния дверей, степень защиты IP66 , питание DC 12В/150mA, размеры/вес: 128x48x26мм/0.5kg, рабочая температура: от -30 до +50	\$77
	Считыватель отпечатков пальцев и бесконтактных карт ATIS FPR-4 Биометрический терминал FPR-4 со считывателем RFID способен идентифицировать пользователей по отпечаткам пальцев и картам доступа. Максимальное количество отпечатков 200, карт 500 , обработка реакции менее 0,3сек, встроенный считыватель карт - дальность считывания 6 см, звуковой зуммер, тампер вскрытия, электромагнитное реле NC, NO, COM, кнопка выхода, сирена, интерфейс Wiegand 26, датчик состояния дверей, степень защиты IP64 , питание DC 12В/80mA, размеры/вес: 117x45x20мм/0.2kg, рабочая температура: от -20 до +50	\$95
Кнопки выхода		
	Кнопка выхода ATIS Exit-W для системы контроля доступа Кнопка выхода емкостная, накладная , NO/NC/COM, макс.ток коммутации 12-28V/3A, 86x56x20мм. Цвет белый	\$10
	Кнопка выхода Exit-B для системы контроля доступа Кнопка выхода емкостная, накладная , NO/NC/COM, макс.ток коммутации 12-28V/3A, 85x55x20мм. Цвет черный	\$11
	Кнопка выхода бесконтактная ATIS Exit-M для системы контроля доступа Кнопка выхода бесконтактная, накладная , NO/NC/COM, макс.ток коммутации 36V/3A, 80x32x16мм.	\$14